










Herstellungsverfahren	getuftet, 1/10" Teilung
Polmaterial	100% Polyamid (Antron)
Noppenzahl / m <sup>2</sup>	161.540
Färbeverfahren	Stückfärbung
Trägermaterial	Synthetik
Rückenausrüstung	Textilrücken
Polgewicht ca.	1.440 g/m <sup>2</sup>
Gesamtgewicht ca.	2.300 g/m <sup>2</sup>
Polhöhe ca.	14,0 mm
Gesamthöhe ca.	15,0 mm
Lieferbreite	500 cm
Eignung	       <p>1) im Wohnbereich</p> <p><b>antron.®</b></p>  <p><b>FÜR ALLERGIKER GEEIGNET</b></p> 
Farbechtheit / Lichtechtheit	ISO 105-B02: 6
Reibechtheit nass / trocken	ISO 105-X12: 5
Wasserechtheit	ISO 105-E01: 4 - 5
Fußbodenheizung / Wärmedurchlasswiderstand	ISO 8302: 0,15 m <sup>2</sup> K/W
Brennverhalten	schwer entflammbar
Brennklasse	EN 13501-01: Bfl-s1
Trittschalldämmung	ca. 20 dB
Schallabsorbtionsgrad	

Technische Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, behalten wir uns vor.